



TEKNİK BÜLTEN

Dök.No: ÜRT-TDS-20
Yay.Tar.: 24.04.2008
Rev. No : REVİZYON-02
Rev.Tar. : 13.11.2018
Sayfa : 1/1

ÜRÜN İSMİ	EL PATINASI
ÜRÜN KODU	163 - Seri
RENK	Oksit Sarı, Saman Sarı, Ceviz Kahve, Kahve, Venge, Mix Çay, Siyah
TANIM	Sentetik esaslı hava kurumalı, özel uygulama boyasıdır.
UYGULAMA ALANI	Mobilya ve dekorasyon işlerinde, patina - eskitme ve gölgelendirme gibi ahşap yüzeylere özel bir görünüm vermek için kullanılır.
ÖZELLİKLERİ	Yüksek renk verme gücüne sahiptir. Kolay uygulanır. Ahşap yüzeylere, farklı desen ve doku gibi özel görünümler kazandırır.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ	Viskozite (D6/20°C) 20" - 50" Yoğunluk (20°C) 0,85 - 1,0 gr/cm3 Tam Kuruma (20°C, %50 nem) 24 saat
UYGULAMA ŞEKLİ :	Uygulamaya geçmeden önce, ürünler ambalaj içersinde iyice karıştırılır. El Patinası, Selülozik Sonkat (611-Seri), Poliüretan Lake Sonkat (211- Seri, 231-Seri, 251-Seri, 291-Seri), 1K Panel Kapı Sonkat (651-Seri), 2K Panel Kapı Sonkat (201-Seri) boya ile arzu edilen renklerde hazırlanmış ve tamamen kurumuş yüzeylere fırça-bez veya püskürtme ile uygulanır. Gerekirse KUBILAY Sentetik Tiner (911-0111) ile inceltilir.
SAKLAMA KOŞULLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER :	Ürünler, orijinal ambalajında, kapağı açılmadan, direk güneş ışınlarına maruz bırakılmadan, 5-35°C'de muhafaza edilmelidirler. Kullanım süresi, belirtilen bu saklama koşullarında 1 yıl olup bu koşullar dışına çıkıldığında sürenin kısıllanacağı unutulmamalıdır. Sistemde yanıcı solventlerin bulunması nedeni ile atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. Ayrıca, kişisel koruyucu donanımlar (gözlük, maske, eldiven, önlük vb..) mutlaka kullanılmalıdır (bkz GBF).

Önemli Not: Bu bilgiler şu andaki bilgi birikimimize dayanmaktadır ve Kubilay Kimya Ürünleri'nin kullanımları hakkında genel bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Ancak nihai kullanıcının şartları ve kullanım yöntemleri kontrolümüz dışında olduğu için garanti vermezler. Nihai kullanıcının, malzemelerin ticari ölçekte uyarlanmadan önce uygunluğunu belirlemesi önemle tavsiye edilir.